

Sistema de medición de temperatura inteligente masivo sin contacto

Usos

- Flujo masivo de personas
- Aeropuertos
- Estaciones de transporte
- Puertos
- Colegios
- Hospitales
- Empresas

Principales funciones

- Control de acceso.
- Medición temperatura corporal sin contacto.
- Cuerpo oscuro incorporado (fuente de calibración).
- Monitoreo en tiempo real
- No requiere calibración.
- Reconocimiento facial.



Rango detección temperatura corporal

Precisión

Calibración de temperatura

Tiempo de medición

Distancia de medición

CPU

RAM

EMMC

Resolución imagen térmica

Parlantes

Puertos USB

Red

Alimentación

Memoria

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Humedad ambiental

Método de identificación

Distancia de reconocimiento facial

Angulo de reconocimiento

Requerimiento de instalación

32°C a 42°C

$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (dentro del rango 32°C a 42°C)

Calibración automática con cuerpo oscuro incorporado.

< 1 segundo

Dentro de 3 m, distancia ideal entre 1 a 1,5 m

RK3399, integra Dual Core A72 + Quad-Core

A53, 1.8 GHz

DDR3 4GB

16 GB, expandible a 128 GB

320 x 240 9HZ

Parlantes stereo, soporta 8R*5W dual speaker.

1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0

WiFi 2.4 GHz & 5.0 GHz / BT4.0

10/100 Mbps ethernet.

220V

>100.000 registros con fotos

Captura de video en memoria externa (1GB puede almacenar 50 minutos de video aprox.)

10 °C a 37 °C

-20 °C a 60 °C

< 90% (no condensanda)

Modos de medición de temperatura: usuario único o multi usuario

1 a 5 m

Frontal

Instalar fuera de corrientes de aire y en ambientes interiores.